

## ESTERAS TÉRMICAS PARA PERROS Y MASCOTAS

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### ESTERAS SIN REGULACIÓN - SR

Conexión directa a la red 220 V.

	TEMPERATURA °C (*)	VATIOS W
MOD.- 40x35 SR	32	35
MOD.- 60x40 SR SLAT	32	52
MOD.- 90x41 SR	32	95
MOD.- 120x37 SR	32	100
MOD.- 120x40 SR	32	125
MOD.- 120x40 SR SLAT	32	120

#### ESTERAS CON REGULACIÓN - CR

Conexión a regulador electrónico

	TEMPERATURA °C (*) Mínima / Máxima	VATIOS W Mínimo / Máximo
MOD.- 40x35 CR	20 / 40	14 / 48
MOD.- 60x40 CR SLAT	20 / 40	20 / 66
MOD.- 90x41 CR	20 / 40	38 / 130
MOD.- 120x37 CR	20 / 40	44 / 148
MOD.- 120x40 CR	20 / 40	50 / 170
MOD.- 120x40 CR SLAT	20 / 40	46 / 160

(\*) Temperaturas en la placa medida a temperatura ambiente de 12°C

	TIPO DE SUELO	SALIDA CABLE
MOD.- 40x35 SR / CR	Todos	Paralelo a la placa
MOD.- 60x40 SR / CR SLAT	Huecos	Perpendicular a la placa
MOD.- 90x41 SR / CR	Todos	Paralelo a la placa
MOD.- 120x37 SR / CR	Huecos	Perpendicular a la placa
MOD.- 120x40 SR / CR	Todos	Paralelo a la placa
MOD.- 120x40 SR / CR SLAT	Huecos	Perpendicular a la placa

	DIMENSIONES cm.	PESO kg.
MOD.- 40x35 SR / CR	41,0 x 34,0 x 2,5	1,25
MOD.- 60x40 SR / CR SLAT	60,0 x 38,0 x 0,7	1,75
MOD.- 90x41 SR / CR	90,0 x 41,5 x 2,5	3,25
MOD.- 120x37 SR / CR	120,0 x 37,5 x 2,0	3,50
MOD.- 120x40 SR / CR	120,0 x 41,5 x 2,5	4,25
MOD.- 120x40 SR / CR SLAT	120,0 x 40,5 x 0,7	4,00



C/ Doctor Ibáñez 23  
E50007 - ZARAGOZA  
Tel/Fax. +34 976274206  
www.placasverdes.com  
info@placasverdes.com